

森永密閉形隔膜式膨張タンク価格表

令和8年1月

(本価格表には輸送費・消費税は含まれておりません。)

空調用

型番	材質	積算価格[円]	タンク 総容量[L]	最大吸収 容量[L]	寸法[mm]		接続口径	質量 [kg]	チャージ圧力 [MPa]	最高使用圧力 [MPa]
					直径	高さ				
EN- 18	鋼板製	32,000	18	13.5	356	376	G3/4	4.4	0.02~0.15	0.3
N- 140		144,000	140	126	512	890	R1	19.9		0.2未満
N- 200		179,000	200	140	634	762		23.0		
N- 300		305,000	300	210	634	1106		34.0		
N- 400		477,000	400	300	741	1099		52.0		
N- 600		699,000	600	450	741	1538		71.0		

※空調用タンクは給湯及び水の入替り等、酸素が供給されるシステムには使用いただけません。

給湯空調兼用 接液部材質：SUS304 (DEタイプはSUS304またはエポキシ樹脂コーティング)

型番	材質	積算価格[円]	タンク 総容量[L]	最大吸収 容量[L]	寸法[mm]		接続口径	質量 [kg]	チャージ圧力 [MPa]	最高使用圧力 [MPa]
					直径	高さ				
V- 8	鋼板製	21,000	8	6.4	200	337	G3/4	2.3	0.02~0.7	0.8
V- 12		24,000	12	9.6	270	315		2.5		
V- 18		27,000	18	14.4	273	415		3.2		
V- 25		33,000	25	20	290	452		4.9		
V- 35		58,000	35	28	319	527		5.9		
V- 60		92,000	60	48	382	704		11.6		
DE-100		149,000	100	75	480	852	G1	18.0	0.02~0.15	0.2未満
DE-200		214,000	200	150	634	967	G1 1/4	39.0		
DE-300		252,000	300	225	634	1267		51.0		
D- 60		650,000	60	45	407	995	50A	75	0.02~0.7	0.8
D- 80		660,000	80	60	458	1018		80		
D- 120		710,000	120	80	458	1294		115		
D- 180		780,000	180	80	458	1643		145		
D- 250		1,180,000	250	187	612	1391		150		
D- 300	1,240,000	300	225	612	1571	165				
D- 400	1,450,000	400	300	768	1437	220				
D- 600	1,950,000	600	340	768	1868	300				
D- 800	2,220,000	800	450	768	2318	350				
D- 1000	3,090,000	1000	750	1018	1831	65A		480		
D- 1200	3,270,000	1200	900	1018	2126		540			
D- 1600	4,150,000	1600	1000	1018	2551		640			
D- 2000	5,180,000	2000	1500	1224	2555		900			
HM-24B	SUS製	134,000	24	19.2	270	515	G3/4	3.9	0.02~0.5	0.6

※ご注文の際はチャージ圧力を必ずご指定下さい。

※第二種圧力容器<D-60~2000>はSUS製および高圧仕様(最高使用圧力:0.98MPa)の製作が可能です。(別途見積・受注生産品)

※第二種圧力容器<D-60~2000>鋼板製は屋外設置仕様も承ります。(別途見積・受注生産品)

※接続口径の「R」「G」は右記の通りです。R:テーパ-おねじ、G:平行おねじ

ノンエア- NONAIR® エアセパレーター

空調用 (SUS 316L製、フランジ部 SUS 304製)

型番	積算価格[円]	寸法 [mm]		接続口径	内容積 [L]	質量 [kg]	最高使用圧力 [MPa]
		長さ	直径				
NA-20S	46,000	140	70	Rp 3/4	0.5	0.5	0.6
NA-25S	48,000	145	70	Rp1	0.5	0.6	
NA-32S	72,000	180	90	Rp1 1/4	0.8	0.8	
NA-40S	75,000	180	90	Rp1 1/2	0.8	0.9	
NA-50S	230,000	290	129	50A	3.0	5.7	0.98
NA-65S	248,000	340	154	65A	5.0	8.0	
NA-80S	302,000	390	168	80A	6.0	8.6	
NA-100S	365,000	430	204	100A	8.0	11.4	
NA-125S	517,000	480	256	125A	16.0	16.6	
NA-150S	661,000	530	306	150A	25.0	23.2	

※NA-125S~150Sは受注生産です。接続口径Rpは「平行めねじ」です。

遠心式エアセパレーター

給湯用 (SUS 304製)

型番	積算価格[円]	寸法 [mm]			接続口径	内容積 [L]	質量 [kg]	最高使用圧力 [MPa]
		高さ	長さ	外径				
LA-25S	175,000	268	250	114.3	Rp1	2.0	3.0	0.98
LA-32S	182,000	288			Rp1 1/4	2.2	3.0	
LA-40S	193,000	318	290	139.8	Rp1 1/2	3.8	4.0	
LA-50S	261,000	338			Rp2	4.2	5.0	
LA-65S	298,000	454	410	267.4	65A	20.7	17.0	
LA-80S	387,000	464			80A	21.5	18.0	
LA-100S	805,000	678	580	457.2	100A	92.0	46.0	
LA-125S	875,000	714			125A	98.0	51.0	
LA-150S	945,000	764			150A	108.0	58.0	

※LA-125S~150Sは受注生産です。LA-100S~150Sは第2種圧力容器規格品です。接続口径Rpは「平行めねじ」です。

溶解栓

名称	積算価格 [円]	溶解温度 [°C]	接続口径	最高使用圧力 [MPa]
溶解栓	20,000	95~100	R1	0.98

※この価格表は予告なく変更することがあります。ご了承の程お願い申し上げます。
※上記積算価格に消費税は含まれておりません。



森永エンジニアリング株式会社

住宅機器販売部

本社 東京都港区港南3-8-1 〒108-0075 ☎(03)5796-9803
 札幌営業所 札幌市中央区南1条東1丁目 〒060-0051 ☎(011)251-9811
 仙台営業所 仙台市宮城野区榴岡4丁目6-30 〒983-0852 ☎(022)292-5117
 大阪営業所 大阪市西区江戸堀1-15-27 〒550-0002 ☎(06)6734-3422

<https://www.morieng.co.jp/machine/>