

リフレックス密閉形隔膜式膨張タンク価格表

令和6年4月

(本価格表には輸送費・消費税は含まれておりません。)

空調システム用 (鋼板製)

型番	積算価格(円)	タンク 総容量(L)	最大吸入 容量(L)	寸法(mm)		接続口径	質 量 (kg)	チャージ 圧力 (MPa)	最高 使用圧力 (MPa)	備 考
				直 径	高 さ					
EN- 18	32,000	18	13.5	356	376	G3/4	4.4	0.02~0.15	0.3	チャージ圧力を必ずご指定下さい。タンク取付位置の補給水圧力と同一が基本です。設定が違くとダイアフラム破損等の原因になります。
N- 12	18,000	12	6	272	317	R3/4	2.8	0.02~0.3	0.4	
N- 18	23,000	18	9	308	359		3.6			
N- 25	31,000	25	12.5	308	477		4.4			
N- 35	41,000	35	17.5	376	466		5.6			
N- 50	55,000	50	45	441	487	R1	9.6	0.02~0.15	0.2未満	
N- 80	79,000	80	72	512	558		13.3			
N- 140	144,000	140	126	512	890		19.9			
N- 200	179,000	200	140	634	762		23.0			
N- 300	305,000	300	210	634	1106		34.0			
N- 400	477,000	400	300	741	1099		52.0			
N- 600	699,000	600	450	741	1538	71.0				
G- 60	510,000	60	45	407	995	50A	75	0.02~0.7	0.8	※第二種圧力容器規格品 チャージ圧力を必ずご指定下さい。タンク取付位置の補給水圧力と同一が基本です。設定が違くとダイアフラム破損等の原因になります。
G- 80	520,000	80	60	458	1018		80			
G- 120	590,000	120	80	458	1294		115			
G- 180	710,000	180	80	458	1643		145			
G- 250	1,060,000	250	187	612	1391		150			
G- 300	1,130,000	300	225	612	1571		165			
G- 400	1,330,000	400	300	768	1437		220			
G- 600	1,710,000	600	340	768	1868		300			
G- 800	2,030,000	800	450	768	2318	350				
G- 1000	2,320,000	1000	750	1018	1831	65A	480			
G- 1200	2,780,000	1200	900	1018	2126		540			
G- 1600	3,670,000	1600	1000	1018	2551		640			
G- 2000	4,670,000	2000	1500	1224	2555		900			

給湯システム用 (鋼板製) 接液部材質: SUS304 (DEタイプはSUS304またはエポキシ樹脂コーティング)

型番	積算価格(円)	タンク 総容量(L)	最大吸入 容量(L)	寸法(mm)		接続口径	質 量 (kg)	チャージ 圧力 (MPa)	最高 使用圧力 (MPa)	備 考	
				直 径	高 さ						
DE- 8	31,000	8	6	206	332	G3/4	1.9	0.02~0.7	1.0	チャージ圧力を必ずご指定下さい。タンク取付位置の補給水圧力と同一が基本です。設定が違くとダイアフラム破損等の原因になります。	
DE- 12	37,000	12	9	280	310		2.3				
DE- 18	45,000	18	13.5	280	409		2.9				
DE- 25	51,000	25	18.5	280	518		3.7				
DE- 33	86,000	33	23.5	354	520		8.5				
DE- 60	113,000	60	45	409	734	G1	14.0	0.02~0.15	0.2未満		
DE- 80	135,000	80	60	480	734		16.0				
DE-100	149,000	100	75	480	852		18.0				
DE-200	214,000	200	150	634	967	G1 1/4	39.0				
DE-300	252,000	300	225	634	1267		51.0				
D- 60	510,000	60	45	407	995	50A	75	0.02~0.7	0.8		※第二種圧力容器規格品 チャージ圧力を必ずご指定下さい。タンク取付位置の補給水圧力と同一が基本です。設定が違くとダイアフラム破損等の原因になります。
D- 80	520,000	80	60	458	1018		80				
D- 120	590,000	120	80	458	1294		115				
D- 180	710,000	180	80	458	1643		145				
D- 250	1,080,000	250	187	612	1391		150				
D- 300	1,130,000	300	225	612	1571		165				
D- 400	1,330,000	400	300	768	1437		220				
D- 600	1,780,000	600	340	768	1868		300				
D- 800	2,030,000	800	450	768	2318	350					
D- 1000	2,830,000	1000	750	1018	1831	65A	480				
D- 1200	3,000,000	1200	900	1018	2126		540				
D- 1600	3,800,000	1600	1000	1018	2551		640				
D- 2000	4,750,000	2000	1500	1224	2555		900				

※第二種圧力容器規格品 - G-60~G-2000、D-60~D-2000 - はステンレス及び高圧仕様(最高使用圧力0.98MPa)での製作も可能です。

※接続口径の「R」「G」は右記の通りです。 R:テーパーおねじ、G:平行おねじ

ノンエアエアセパレーター

空調用 (SUS 316L製、フランジ部 SUS 304製)

型番	積算価格〔円〕	寸法〔mm〕		接続口径	内容積〔L〕	質量〔kg〕	最高使用圧力〔MPa〕
		長さ	直径				
NA-20S	37,000	140	70	Rp 3/4	0.5	0.5	0.6
NA-25S	39,000	145	70	Rp1	0.5	0.6	
NA-32S	54,000	180	90	Rp1 1/4	0.8	0.8	
NA-40S	58,000	180	90	Rp1 1/2	0.8	0.9	
NA-50S	189,000	290	129	50A	3.0	5.7	0.98
NA-65S	199,000	340	154	65A	5.0	8.0	
NA-80S	233,000	390	168	80A	6.0	8.6	
NA-100S	290,000	430	204	100A	8.0	11.4	
NA-125S	412,000	480	256	125A	16.0	16.6	
NA-150S	542,000	530	306	150A	25.0	23.2	

※NA-125S~150Sは受注生産です。接続口径Rpは「平行めねじ」です。

リフレックス遠心式エアセパレーター

給湯用 (SUS 304製)

型番	積算価格〔円〕	寸法〔mm〕			接続口径	内容積〔L〕	質量〔kg〕	最高使用圧力〔MPa〕
		高さ	長さ	外径				
LA-25S	126,000	268	250	114.3	Rp1	2.0	3.0	0.98
LA-32S	129,000	288			Rp1 1/4	2.2	3.0	
LA-40S	136,000	318	290	139.8	Rp1 1/2	3.8	4.0	
LA-50S	159,000	338			Rp2	4.2	5.0	
LA-65S	234,000	454	410	267.4	65A	20.7	17.0	
LA-80S	255,000	464			80A	21.5	18.0	
LA-100S	478,000	678	580	457.2	100A	92.0	46.0	
LA-125S	520,000	714			125A	98.0	51.0	
LA-150S	544,000	764			150A	108.0	58.0	

※LA-125S~150Sは受注生産です。LA-100S~150Sは第2種圧力容器規格品です。接続口径Rpは「平行めねじ」です。

溶解栓

名称	積算価格〔円〕	溶解温度〔℃〕	接続口径	最高使用圧力〔MPa〕
溶解栓	20,000	94~98	R1	0.98

膨張タンク用バルブ

名称	積算価格〔円〕	接続口径	型番
小型膨張タンク用バルブ	8,300	Rc3/4×G3/4	SULV3/4

※この価格表は予告なく変更することがあります。ご了承の程お願い申し上げます。
※上記積算価格に消費税は含まれておりません。



森永エンジニアリング株式会社

住宅機器販売部

本社 東京都港区港南3-8-1 〒108-0075 ☎(03)5796-9803
札幌営業所 札幌市中央区南1条東1丁目 〒060-0051 ☎(011)251-9811
仙台営業所 仙台市宮城野区榴ヶ岡4-6-30 〒983-0852 ☎(022)292-5117
大阪営業所 大阪市西区江戸堀1-15-27 〒550-0002 ☎(06)6734-3422

<https://www.morieng.co.jp/machine/>